6 rue de l'industrie
ZA de Mainville
91210 Draveil

contact@societemilan.fr
Tel. 01 69 42 33 08
Fax. 01 69 42 42 27
https://www.societemilan.fr



Centrales de nettoyage et pulvérisation 4B DISTRIB

Centrale de nettoyage 2 produits flexible 15M

Ref. 441101

La centrale d'hygiène 2 produits est une solution idéale pour les professionnels recherchant une désinfection performante et polyvalente. Elle est équipée de deux supports bidon en inox pour contenir jusqu'à 10 litres de produit, d'un injecteur Venturi garantissant une dilution régulière, et d'un pistolet anti-chocs en laiton pour un usage intensif. Le tuyau Easy Clean de 15m, offre une grande mobilité. Ergonomique et robuste grâce à son ossature en ABS injecté, elle est dotée d'une vanne double clapets certifiée NF pour une sécurité sanitaire optimale.

Points forts techniques :

- Version à 2 produits pour une utilisation polyvalente.
- Pistolet anti-chocs en laiton de type DINGA.
- Tuyau Easy Clean 15m résistant jusqu'à 20 bars.
- Ossature en ABS injecté pour une durabilité exceptionnelle.
- Supports bidon inox pour deux contenants de 5L chacun.
- Vanne double clapets NF pour une protection sanitaire maximale.
- Température d'utilisation maximale : 50 °C, pression maximale : 5 bars.

- Version à 2 produits pour une utilisation polyvalente.
- Pistolet anti-chocs en laiton de type DINGA.
- Tuyau Easy Clean 15m résistant jusqu'à 20 bars.
- Ossature en ABS injecté pour une durabilité exceptionnelle.
- Supports bidon inox pour deux contenants de 5L chacun.
- Vanne double clapets NF pour une protection sanitaire maximale.
- Température d'utilisation maximale : 50 °C, pression maximale : 5 bars.

Points forts :

- Permet l'utilisation simultanée de 2 produits pour une désinfection efficace.
- Injection précise grâce à l'injecteur Venturi équipé de buses de calibration.
- Protection renforcée avec des clapets tout inox incassables.
- Facilité d'utilisation avec des pictogrammes en doming 3D.
- Idéal pour les environnements professionnels à forte demande en hygiène.

Données techniques	
Conditionnement	**1**
UC	**1**