6 rue de l'industrie
ZA de Mainville
91210 Draveil

contact@societemilan.fr
Tel. 01 69 42 33 08
Fax. 01 69 42 42 27
https://www.societemilan.fr



Pompes haute pression ANNOVI REVERBERI

Pompe HP 150 bars 30L/mn 1450trs DX XW 30.15+F38 (pour version hydr)

Ref. AR-22318

Possibilité de connexion directe ou via accouplement avec accouplement élastique à différents types de moteurs.

- Corps de pompe et couvercles en alliage d'aluminium moulé sous pression.
- Couvercle latéral fermé ou avec niveau d'huile. Couvercle arrière avec vidange et niveau d'huile.
- Mouvement les pistons réalisé via le système bielle-manivelle. Arbre de pompe en acier embouti à haute résistance.
- Roulements principaux surdimensionnés.
- Bielles en alliage spécial zinc-aluminium moulé sous pression avec propriétés antifriction.
- Pistons entièrement en céramique.
- Tête de pompe en laiton embouti.
- Sur demande tête de pompe en laiton nickelé.
- Système d'étanchéité à double joint, bouchons de valves à l'admission et au refoulement pour un meilleur maintien.
- Possibilité de connecter différentes vannes de régulation et accessoires à la tête de pompe.

Données techniques		
Pression max	*Bar (Bar)*	**150**
Sortie arbre vue de face		**Droite**
Diamètre arbre		**24**
Version pompe		**Radiale**
Version arbre		**Femelle**
Nombre tours	*tr/mn (tr/mn)*	**1450**
Puissance moteur	*kilovoltampère (kVA)*	**7.5**
Puissance moteur	*cheval-vapeur (hp)*	**10**
Débit d'eau	*Litres/heure (l/h)*	**1800**
Type de matière		**Laiton, aluminium, acier**
Température d'utilisation max avec eau chaude	*°C (°C)*	**40**
Poids	*Kilogrammes (Kg)*	**16.5**
Dimension, longueur	*Millimètres (mm)*	**309**
Dimension, largeur	*Millimètres (mm)*	**221.5**
Dimension, hauteur	*Millimètres (mm)*	**180.3**