6 rue de l'industrie
ZA de Mainville
91210 Draveil

**contact@societemilan.fr**
Tel. 01 69 42 33 08
Fax. 01 69 42 42 27
https://www.societemilan.fr



*Pompes haute pression ANNOVI REVERBERI*

# Pompe HP 150 bars 8L/mm 2400trs DX N JR 8.15

Ref. AR-46693

Possibilité de connexion directe à différents types de moteurs.

- Corps de pompe en alliage d'aluminium moulé sous pression.
- Couvercle latéral fermé ou avec niveau d'huile (sur demande).
- Mouvement les pistons réalisé via le système bielle-manivelle.
- Roulements principaux surdimensionnés.
- Bielles en alliage spécial de zinc - aluminium moulé sous pression avec propriétés antifriction.
- Pistons en acier inoxydable recouverts de céramique.
- Tête de pompe en laiton embouti.
- Système d'étanchéité à double joint.
- Bouchons de valves à l'admission et au refoulement pour un meilleur maintien.
- Vanne de régulation intégrée dans la tête de pompe, avec injecteur de détergent.

| Données techniques | | |
|---|---|---|
| Pression max | *Bar (Bar)* | **100** |
| Sortie arbre vue de face | | **Droite** |
| Diamètre arbre | | **24** |
| Version pompe | | **Radiale** |
| Version arbre | | **Mâle** |
| Nombre tours | *tr/mn (tr/mn)* | **2400** |
| Puissance moteur | *kilovoltampère (kVA)* | **2.2** |
| Puissance moteur | *cheval-vapeur (hp)* | **3** |
| Débit d'eau | *Litres/heure (l/h)* | **480** |
| Type de matière | | **Laiton, aluminium, acier** |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | *°C (°C)* | **40** |
| Poids | *Kilogrammes (Kg)* | **4** |
| Dimension, longueur | *Millimètres (mm)* | **200** |
| Dimension, largeur | *Millimètres (mm)* | **167** |
| Dimension, hauteur | *Millimètres (mm)* | **149** |