6 rue de l'industrie
ZA de Mainville
91210 Draveil

contact@societemilan.fr
Tel. 01 69 42 33 08
Fax. 01 69 42 42 27
https://www.societemilan.fr

Pompes haute pression ANNOVI REVERBERI

Pompe HP 150 bars 8L/mm 2400 trs DX N JR 8.15

Ref. AR-46693

Possibilité de connexion directe à différents types de moteurs.

- Corps de pompe en alliage d'aluminium moulé sous pression.
- Couvercle latéral fermé ou avec niveau d'huile (sur demande).
- Mouvement les pistons réalisé via le système bielle-manivelle.
- Roulements principaux surdimensionnés.
- Bielles en alliage spécial de zinc - aluminium moulé sous pression avec propriétés antifriction.
- Pistons en acier inoxydable recouverts de céramique.
- Tête de pompe en laiton embouti.
- Système d'étanchéité à double joint.
- Bouchons de valves à l'admission et au refoulement pour un meilleur maintien.
- Vanne de régulation intégrée dans la tête de pompe, avec injecteur de détergent.

Données techniques		
Pression max	*Bar (Bar)*	**100**
Sortie arbre vue de face		**Droite**
Diamètre arbre		**24**
Version pompe		**Radiale**
Version arbre		**Mâle**
Nombre tours minutes	*tr/mn (tr/mn)*	**2400**
Puissance moteur	*kilovoltampère (kVA)*	**2.2**
Puissance moteur	*cheval-vapeur (hp)*	**3**
Débit d'eau	*Litres/heure (l/h)*	**480**
Type de matière		**Laiton, aluminium, acier**
Température d'utilisation max avec eau chaude	*°C (°C)*	**40**
Poids	*Kilogrammes (Kg)*	**4**
Dimension, longueur	*Millimètres (mm)*	**200**
Dimension, largeur	*Millimètres (mm)*	**167**
Dimension, hauteur	*Millimètres (mm)*	**149**